

# Technische Dokumentation | Technical documentation



## BF 112

Pendeltürsystem mit  
einstellbarer Nullstellung  
Double-action door  
system with variable zero  
positioning



### Technische Daten

- Pendeltürbeschläge (nach innen/außen öffnend)
- Glasbefestigung mit Gegenplatte
- Türbeschläge mit Federmechanismus
- mehrfach und stufenlos einstellbare Nullstellung
- selbstschließend ab 20° (innen/außen)
- Wandbefestigung mit Langlöchern
- nicht sichtbare Verschraubungen
- nicht sichtbare Kappenbefestigung
- max. Türgewicht (2 Bänder): 45 kg
- max. Türbreite: 1.000 mm (H: 2.000 mm, 8 mm Glas)
- Türgriff in passendem Design
- optimiert zum Einbau ohne Dichtung
- Band Glas/Wand und Winkel Glas/Wand eigenst. drehbar mit Anschraubflasche nach außen
- Glasstärke: 8 mm
- Grundmaterial: Messing
- W = Festteile mit Winkeln
- P = Festteile mit Profilen

### Technical data

- double-action door fittings (inward/outward)
- glass fixing with counterplate
- door fitting with spring mechanism
- adaptable and infinitely variable zero position
- self-closing from 20° (inside/outward)
- wall fixing with elongated holes
- non-visible fixing
- non-visible cap mount
- max. door weight (2 hinges): 45 kg
- max. door width: 1.000 mm (h: 2.000 mm, 8 mm glass)
- Door handle in consistent design
- optimized for the use without seals
- hinge glass/wall and bracket glass/wall self-rotatable with reversible external fixing plate
- glass thickness: 8 mm
- basic material: brass
- W = fixed screens with brackets
- P = fixed screens with profiles

### System-Standardoberflächen

- glanzverchromt
- velour verchromt
- RAL Sonderfarbe



### System-Sonderoberflächen

- auf Anfrage



### System-standard surfaces

- polished chrome
- velvet chrome
- RAL special coated colour




### System-special surfaces

- on request







**6** JAHRE GARANTIE  
YEARS WARRANTY  
*\* long life product \**

# Typ(e) 200P




| Art.-Nr.   Art. No.     | Bezeichnung                                          | Description                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 70.182<br>2 (St.   pce) | Band Glas/Glas 180°                                  | Hinge glass/glass 180°                                       |
| 74.127<br>1 (St.   pce) | Klemmprofil                                          | Clamp profile                                                |
| 75.034<br>1 (St.   pce) | Abdekkappe für Klemmprofil 74.127                    | Cover cap for clamp profile 74.127                           |
| 74.109<br>1 (St.   pce) | Magnetleistenträger                                  | Magnetic support profile                                     |
| 74.017<br>1 (St.   pce) | Wasserabweiser,<br>für 8 mm Glas                     | Water disperser,<br>for 8 mm glass                           |
| 74.051<br>1 (St.   pce) | Magnetdichtung 90° für Pendeltüren,<br>für 8 mm Glas | Magnetic seal 90° for double-action doors,<br>for 8 mm glass |
| 74.025<br>1 (St.   pce) | Schlauchdichtung,<br>für 8 mm Glas                   | Soft nose seal,<br>for 8 mm glass                            |
| 70.187<br>1 (St.   pce) | Türgriff,<br>für 8 mm Glas                           | Door handle,<br>for 8 mm glass                               |

## Details



# Typ(e) 200P

**Draufsicht** / Für Duschen **mit/ohne** Duschasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)  
**Top view** / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



**Glasbearbeitung** / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)  
**Glass preparation** / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

