



Zur Anwendung mit:
8362ZN-L

Dichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0-8-2010

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____



Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)



Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!





Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello+


AUFMASS

zu Set-Nr. 10-105L

2 / 4

Zur Anwendung mit:
8362ZN-L


Dichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0-8-2010



Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X= 25 mm



b) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X= 6 mm



GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 10-105L



Nivello+

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert



Für Anwendung mit Beschlag: 8362ZN-L

Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0-8-2010



ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:	Nivello+	GLASBESTELLUNG		RS	4 / 4
		zu Set-Nr. 10-105L			
		Kommission:	Liefertermin:		
		Bestellnr.:	Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert		
Für Anwendung mit Beschlag: 8362ZN-L			Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0-8-2010		



ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.