AUFMASS zu Set-Nr. 10-607L

Zur Anwendung mit:	Dichtprofil-Beschlagseite:
8360ZN-L o. 8368ZN-L	8861KU0-8-2010

Nivello+

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681



Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN1 (mattverchromt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)





☐



☐



☐



☐



☐

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello+

AUFMASS zu Set-Nr. 10-607L

Zur Anwendung mit: 8360ZN-L o. 8368ZN-L

Dichtprofil-Beschlagseite: 8861KU0-8-2010

8360ZN-L



☐ **A** = 9mm

8368ZN-L



☐ **A** = 10mm



3 / 3

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 10-603L

Nivello+

Firmenstempel:

Kommission:	Liefertermin:
Bestellnr.:	Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8360ZN-L o. 8368ZN-L

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8-2010





ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.