

Zur Anwendung mit:
8363ZN-L+8363ZN-R

Dichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0-8-2010

Nivello

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681



Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____



Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)



Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!





Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello


AUFMASS

zu Set-Nr. 11-209

2 / 4

Zur Anwendung mit:
8363ZN-L+8363ZN-R

Dichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0-8-2010




Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8851KU0-8

x= 18 mm

y= 18 mm

z= 0 mm




b) mit Dichtprofil 8855KU0-8

x= 14 mm

y= 0 mm

z= 0 mm



GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 11-209



Nivello

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:




Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert


Für Anwendung mit Beschlag: 8363ZN-L+8363ZN-R

Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0-8-2010





ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:	Nivello	GLASBESTELLUNG		RS	4 / 4
		zu Set-Nr. 11-209			
		Kommission:	Liefertermin:		
		Bestellnr.:	Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert		
Für Anwendung mit Beschlag: 8363ZN-L+8363ZN-R			Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0-8-2010		



C

D



ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.