




Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____



Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)





Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello

AUFMASS

zu Set-Nr. 11-221R

2 / 4


Zur Anwendung mit:

8361ZN-R o. 8369ZN-R

Dichtprofil-Beschlagseite:


8861KU0-8

8361ZN-R




A = 9mm

8369ZN-R




A = 10mm



Dichtungslösung Griffseite:


b) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X = 25 mm




b) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X = 6 mm





3 / 4		GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 11-221R				Nivello		Firmenstempel:		
Kommission:				Liefertermin:						
Bestellnr.:				Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert						
Für Anwendung mit Beschlag: 8361ZN-R o. 8369ZN-R					Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8					



ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:	Nivello	GLASBESTELLUNG		RS	4 / 4
		zu Set-Nr. 11-221R			
Kommission:		Liefertermin:			
Bestellnr.:		Glasart: ESG 8mm			
		Kanten umlaufend geschliffen und poliert			
Für Anwendung mit Beschlag: 8361ZN-R o. 8369ZN-R			Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8-2010		



ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

- ☐ 45 bei 8361ZN
- ☐ 44 bei 8369ZN