



Zur Anwendung mit:

-

Dichtprofil-Beschlagseite:

-

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____


Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)



Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!





Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello


AUFMASS

zu Set-Nr. 11-224L




2 / 3

Zur Anwendung mit:
-

Dichtprofil-Beschlagseite:
-



3 / 3		GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 11-224L						Firmenstempel:	
Kommission:				Liefertermin:					
Bestellnr.:				Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert					
Für Anwendung mit Beschlag: -					Dichtprofil an Beschlagseite: -				



ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.