

Maßtabelle zur Errechnung von Maßen bei Aluzargen - schmale Blockzarge für zargenunabhängige Bänder

schmale Blockzarge - Profil 5.09a

ausgehend von Glastürmaßen

Glastürmaß - GM		benötigtes ZFM = GM + 7 mm	benötigte Maueröffnung = GM + 37 mm	Info / Bestellhinweis zu den Glastüren:
584 mm	Breite	591 mm	621 mm	zählt zu Maßanfertigungen
709 mm	Breite	716 mm	746 mm	Standard-Glasmaß
834 mm	Breite	841 mm	871 mm	Standard-Glasmaß
959 mm	Breite	966 mm	996 mm	Standard-Glasmaß
1.084 mm	Breite	1.091 mm	1.121 mm	zählt zu Sondermaßanfertigungen (auf Anfrage)
Glastürmaß - GM		benötigtes ZFM = GM + 11 mm	benötigte Maueröffnung = GM + 26 mm	
1.972 mm	Höhe	1.983 mm	1.998 mm	Standard-Glasmaß
2.097 mm	Höhe	2.108 mm	2.123 mm	Standard-Glasmaß

schmale Blockzarge - Profil 5.09a

ausgehend von Standard - Maueröffnungen

Maueröffnung - LiM		ergibt ZFM = LiM - 30 mm	ergibt Glastürmaß = LiM - 37 mm	Info / Bestellhinweis zu den Glastüren:
635 mm	Breite	605 mm	598 mm	zählt zu Maßanfertigungen
760 mm	Breite	730 mm	723 mm	zählt zu Maßanfertigungen
885 mm	Breite	855 mm	848 mm	zählt zu Maßanfertigungen
1.010 mm	Breite	980 mm	973 mm	zählt zu Maßanfertigungen
1.135 mm	Breite	1.105 mm	1.098 mm	zählt zu Sondermaßanfertigungen (auf Anfrage)
Maueröffnung - LiM		ergibt ZFM = LiM - 15 mm	ergibt Glastürmaß = LiM - 26 mm	
2.005 mm	Höhe	1.990 mm	1.979 mm	zählt zu Maßanfertigungen
2.130 mm	Höhe	2.115 mm	2.104 mm	zählt zu Maßanfertigungen