

Moving Details.

TECHNIKPROSPEKT

Beschläge für Ganzglasanlagen

Ausgabe 2022

TECHNIKPROSPEKT Beschläge für Ganzglasanlagen

dg DORMA
GLAS®

WICHTIGER HINWEIS:

Die DORMA-Glas GmbH ist Teil der Aliante-Gruppe, einer globalen Industriegruppe mit Prsenz in Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika, und gehort daher seit dem 31. Oktober 2021 nicht mehr zur dormakaba-Gruppe.

dormakaba hat der DORMA-Glas GmbH ausschlielich zum Zwecke der luckenlosen Fortfuhrung ihrer eigenen Geschaftstatigkeit fur eine kurze Zeit noch gestattet, die dormakaba E-Mail-Adressen und den Verweis auf ihr Produktangebot auf der Internetseite von dormakaba zu verwenden.

DORMA-Glas GmbH kann keine rechtlich verbindlichen Erklarungen mehr fur die dormakaba-Gruppe abgeben, sondern ausschlielich fur die DORMA-Glas GmbH.

**Unser Nachhaltigkeitsengagement**

Wir setzen uns entlang unserer gesamten Wertschopfungskette fur eine nachhaltige Entwicklung ein und behalten dabei unsere okonomische, okologische und soziale Verantwortung gegenuber nachfolgenden Generationen stets im Blick.

Nachhaltigkeit auf Produktebene ist ein wichtiger und zukunftsorientierter Ansatz im Bauwesen. Um quantifizierte Daten uber die Umweltauswirkungen eines Produktes entlang dessen gesamten Lebenszyklus zu geben, stellt DORMA-Glas Umwelt-Produktdeklarationen (Environmental Product Declarations, EPDs) bereit, in denen die Ergebnisse der okobilanz dargestellt werden.

Das Beschlagprogramm fur Ganzglas-Anlagen von DORMA-Glas

Das Beschlagprogramm fur Ganzglas-Anlagen von DORMA-Glas bietet optimale Voraussetzungen, um samtliche Standard-Ganzglas-Anlagentypen technisch perfekt und optisch attraktiv auszufuhren. Daruber hinaus eroffnet es vielfaltige Moglichkeiten, um sowohl im Innen- als auch im Auenbereich individuelle Ganzglas-Konstruktionen zu verwirklichen. Alle Beschlage sind modular aufgebaut und bestehen im Wesentlichen aus

Grundkorpern, Funktionseinsatzen und aufclipsbaren Abdeckungen in verschiedenen Oberflachen-ausfuhnungen. Die erforderlichen Glasausschnitte und -bohrungen lassen sich einfach und schnell herstellen. Qualitativ hochwertige Materialien und solide Ausfuhrung bieten die Gewahr fur lange Lebensdauer und ein auf Dauer attraktives Erscheinungsbild. Turschienen und Schlosser komplettieren

Anwendungen und Merkmale	MUNDUS		Eckbeschlage UNIVERSAL	BEYOND	EA
	Comfort/Premium				
Fur Anlagen im Auenbereich	•	•	•		•
Fur Anlagen im Innenbereich	•	•	•	•	•
Fur Standard-Ganzglas-Anlagentypen	•	•	•	•	•
Fur individuell konzipierte Anlagen mit Abwinklungen, Aussteifungen usw.			•		
Fur Pendelturen	•	•	•	•	
Fur Anschlagturen	•	•	•	•	•
Glasdicken mm (Generell gilt: Glasdickentoleranz +/- 0,5 mm abbildbar)	8-12	8-22	8, 10, 12 ⁶⁾	10, 12	8, 10, 12
Glasdicken mm, bei UNIVERSAL mit 15 mm Drehpunkt			8, 10		
Turflugelgewicht, max. kg	150	200	110 ²⁾⁵⁾	80	80/110 ⁴⁾
Turflugelgewicht, max. kg bei UNIVERSAL mit 15 mm Drehpunkt			80		
max. Turflugelbreite, mm	1.100	1.300	1.100 ²⁾⁵⁾	1.000/ 1.200 ⁴⁾	1.000/ 1.100 ⁴⁾
max. Turflugelhohe, mm	siehe Matrix fur Tur- dimensionen Seite 10		3.000 ¹⁾²⁾⁵⁾	2.200 ⁴⁾⁵⁾	3.000 ¹⁾²⁾
Glasart	ESG	ESG/VSG ³⁾	ESG	ESG	ESG
Pendel-/Anschlagtur	A/P	A/P	A/P	A/P	A
Werkstoffe und Oberflachen					
Leichtmetall, unbehandelt, LM roh (100)					
Leichtmetall, silber EV1 eloxiert (ahnl. Eloxal I EV1 / Eloxal II C 0) (101)			•		•
Leichtmetall, silber EV 1-Deko eloxiert (kompatibel zu Oberflache 150)				•	
Leichtmetall, ahnlich Niro satiniert eloxiert (113, 107)				• (107)	• (107)
Leichtmetall, silber eloxiert (Silber N 600 ST) (kompatibel zu Oberflache 114) (150)	•	•			
Sondereloxalfarbtone, Sonderfarbe eloxiert (199)		•	•		•
Leichtmetall, verkehrswei pulverbeschichtet (ahnl. RAL 9016) (300)					•
Leichtmetall, wei pulverbeschichtet (Wei P 100 SG) (350, RAL 9016)	•	•	•		
Sonderbeschichtungen, Sonderfarbe pulverbeschichtet (399)			•		•
Messing, glanzverchromt (501)			•		•
Messing, klar nasslackiert (502)					
Messing, poliert (503)			•		•
Edelstahl, Niro satiniert (Niro S 700 ST) (700)			•		
Edelstahl, Niro poliert (Niro S 700 HG) (701)			•		
Niro satiniert (Niro S 700 ST) (fur MUNDUS) (750)	•	•			
Niro poliert (Niro S 700 HG) (fur MUNDUS) (751)	•	•			
Seite	6		40	78	88

das DORMA-Glas Programm für Ganzglas-Anlagen. Die Türschiene TP/TA erfüllen alle Anforderungen an die Ausrüstung breiter und schwerer Türen sowie zugehöriger Seitenteile. Sie gewährleisten einen bestmöglichen Schutz und eine wirkungsvolle Abdichtung der unteren Glaskanten. Das Schlossprogramm SG erfüllt mit seinen verschiedenen Modellen und Ausführungen die unterschiedlichsten Ansprüche an Funktion, Sicherheit und Optik.

TP/TA EASY Safe	MANET	SG	Wandanschluss-Profile	MR 22/ MR 28
●		●	●	
●	●	●	●	●
●	●	●	●	
○				
●	●	○	○	
●	○	○		
8, 10, 10,76, 12, 12,76, 13,5, 15, 17, 19	10, 12, 13,5	8, 10, 12	8, 10, 12, 12,7, 13,5, 15, 17, 19	6, 8, 10
150*	80		45 kg/m	
1.400*	1.200			
3.500 ¹⁾²⁾⁵⁾ 4.000 ⁴⁾	2.500 ¹⁾²⁾⁵⁾		3.000 ¹⁾²⁾⁵⁾	2.500/ 2.800 ¹⁾²⁾⁵⁾
ESG/VSG ³⁾	ESG	ESG	ESG/VSG ³⁾	ESG
A/P	A/P	A/P		
●			●	
●		●	●	●
		●	●	●
●		●	●	
●	●		●	
●		●		
●			●	
●	●		●	
●			●	
102	158	172	192	198

- 1) Für Türflügelhöhen bis 2.500 mm
Für Türflügelhöhen ab 2.500 mm müssen folgende Vorgaben berücksichtigt werden:
 - Glasdicke >= 10 mm
 - Verwendung einer Griffstange mit mindestens 3 Befestigungspunkten und einer minimalen Höhe von 1/2 der Türflügelhöhe
- 2) Verwendung Türschließer: Türen <= 1.100 mm müssen mit Türschließern Typ EN 3 (mit oder ohne Öffnungsdämpfung) und Türen >= 1.100 mm müssen mit größeren Türschließern (z. B. EN 4, 5 oder 6) mit oder ohne Öffnungsdämpfung versehen werden.
- 3) VSG aus 2 x ESG
- 4) Max. Flügelgewicht weicht je nach Produktkombination ab
- 5) Weitere realisierbare Glasflügelhöhen sind bei unserer Anwendungstechnik nachzufragen.
- 6) unter bestimmten Voraussetzung auch 15+19 mm Glasdicke

Die Glasmaße können aufgrund folgender Merkmale abweichen:

- die Montageart,
- Glastoleranzen,
- der allgemeinen Nutzung

○ Optional

● Standard

* nur für Pendeltüren mit Türschiene oben und unten, inkl. Stahltürhebel

Hinweis: Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf strukturierten Glasoberflächen (ausgenommen davon sind satinierte Gläser) oder Gläsern mit großen Schwankungen in der Glasdicke ist nur mit dem Auftragen einer Ausgleichsschicht zulässig.



MR 22/MR 28

Wandanschluss-Rahmensysteme MR 22 und MR 28

Bestehend aus einem Rahmenprofil (rastergebohrt), einem Spannprofil und zwei Anschlaggummiprofilen (PVC, grau).

Die zierlichen und eleganten Rahmenlosungen eignen sich sowohl fur den Innen- als auch fur den Auenbereich und zeichnen sich durch eine sehr einfache Montage aus. Die Ansichtsbreite betragt beim MR 22 nur 22 mm, beim MR 28 lediglich 28 mm. Es konnen Glasstarken von 8 und 10 mm eingesetzt werden. ber die Profile erfolgt keine Lastabtragung.

Die Demontage und der Wiedereinbau sind problemlos moglich. Das System MR 28 enthalt einen zusatzlichen Schraubkanal fur Verbindungswinkel und erlaubt die Kombination mit Sprossenprofilen zur senkrechten Verbindung mehrerer Glasfelder.

Anwendung:

z.B. umlaufender Rahmen fur Festverglasung mit Befestigung zur Wand und zur Decke.



MR 22



max. Glasmae:
Hohe: 2.500 mm
Breite: 1.000 mm


MR 28

max. Glasmae:
Hohe: 2.800 mm
Breite: 1.000 mm


Grundprofil MR 22













	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	MR 22 in 6.000 mm Lagerlangen, ohne PVC-Profile Gewicht in kg/m: Aluminium 0,648	07.240
	MR 22 in Fixlangen Gewicht in kg/m: Aluminium 0,648	07.250






Grundprofil MR 28**Achtung:**

Es werden nur gerade Schnitte geliefert. Bei Bestellungen sind Materialzugaben für die bauseitigen Gehrungsschnitte durch den Kunden einzuplanen. Das Sprossenprofil muss für die Montage zusätzlich beidseitig bearbeitet werden. Bitte Montageanleitung beachten



	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	MR 28 in 6.000 mm Lagerlängen, ohne PVC-Profile Gewicht in kg/m: Aluminium 0,802	07.241
	MR 28 in Fixlängen Gewicht in kg/m: Aluminium 0,802	07.251
	Sprossenprofil MR 28 in 6.000 mm Lagerlängen, ohne PVC-Profile Gewicht in kg/m: Aluminium 0,542	07.242
	Sprossenprofil MR 28 in Fixlängen Schrauben zur Befestigung an das MR 28 Grundprofil sind nicht im Lieferumfang enthalten. Empfehlung: Senkblechschraube 4,2 mm x 32 mm Gewicht in kg/m: Aluminium 0,542	07.252

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	<p>MR 28 Sprossenprofil 90° in 6.000 mm Lagerlngen</p> <p>Gewicht in kg: Aluminium 0,598</p>	07.258
	<p>MR 28 Sprossenprofil 135° in 6.000 mm Lagerlngen</p> <p>Gewicht in kg: Aluminium 0,466</p>	07.259
	<p>Stirnabdeckung MR 22</p> <p>Gewicht in kg: Aluminium 0,002</p>	07.245
	<p>Stirnabdeckung MR 28</p> <p>Gewicht in kg: Aluminium 0,002</p>	07.246
	<p>Anlageprofil 2 mm dick, grau</p> <p>Fixlnge Lagerlnge 50 m</p> <p>Gewicht in kg: PVC 0,023</p>	07.255 07.265
	<p>Anlageprofil 4 mm dick, grau</p> <p>Fixlnge Lagerlnge 50 m</p> <p>Gewicht in kg: PVC 0,037</p>	07.256 07.266

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	<p>Glaskeilprofil 2 mm dick, grau</p> <p>Fixlänge Lagerlänge 50 m</p> <p>Gewicht in kg: PVC 0,016</p>	<p>07.253 07.263</p>
	<p>Glaskeilprofil 4 mm dick, grau</p> <p>Gewicht in kg: PVC 0,034</p> <p>Fixlänge Lagerlänge 25 m</p>	<p>07.254 07.264</p>
 <p>DIN 7991 M 5×8</p>	<p>Eckverbinder-Set MR 28 pro Set 4 Stück</p> <p>Gewicht in kg: Aluminium 0,0021 pro Stück</p> <p>8 Schrauben DIN 7991 M 5×8 im Lieferumfang enthalten</p>	<p>07.247</p>
	<p>Eckverbinder für MR 28 Sprossenprofil 90°</p> <p>2 Gewindestifte DIN 916 M 4×5 im Lieferumfang enthalten</p>	<p>07.248</p>
	<p>Eckverbinder für MR 28 Sprossenprofil 135°</p> <p>2 Gewindestifte DIN 916 M 4×5 im Lieferumfang enthalten</p>	<p>07.249</p>

Sicherheitsrelevante Informationen

Wichtige Sicherheitshinweise für die Montage und Nutzung von DORMA-Glas Glasbeschlägen

(Zusätzlich zur Montage- und Bedienungsanleitung zu beachten, um Schäden am Produkt sowie Personen- und Sachschäden zu vermeiden.)

Wichtig: Alle Nutzer sind über die sie betreffenden Punkte der nachfolgenden Hinweise sowie die Hinweise aus Montage- bzw. Bedienungsanleitung zu informieren!

Allgemein

1. DORMA-Glas empfiehlt die Verwendung von ESG-H (heißgelagertem Einscheibensicherheitsglas) nach DIN EN 12150-1.
2. DORMA-Glas Glasbeschläge sind zur Montage im Außenbereich nur bedingt geeignet (siehe „Anwendungen und Merkmale“, Seiten 4 & 5).
3. DORMA-Glas Glasbeschläge sind für Räume, in denen Chemikalien (z.B. Chlor) zum Einsatz kommen, z.B. Schwimm-, Sauna- und Solebäder, nicht geeignet.



4. Schiebeflügel dürfen nicht schneller als mit Schrittgeschwindigkeit bewegt werden und müssen vor Erreichen der Endlage von Hand abgestoppt werden.
5. Drehflügel dürfen nicht zu hart zugeworfen werden. Wenn eine Überdrehung zu befürchten ist, ist diese durch einen Türstopper zu verhindern.

Montage

1. Der Einbau von DORMA-Glas Glasbeschlägen darf ausschließlich durch Fachpersonal, das speziell für die Glasmontage geschult wurde, erfolgen.
2. Gläser mit Ausmuschelungen und/oder Kantenverletzungen dürfen nicht verbaut werden.
3. Es besteht die Gefahr von Quetschungen – unter Anderem im Bereich der Nebenschließkante – sowie von Verletzungen aufgrund von Glasbruch während der Montage. Entsprechend ist die erforderliche Schutzkleidung (insbesondere Handschuhe und Schutzbrille) zu tragen.
4. Vor der endgültigen Beschlagsmontage muss das Glas im Klemmbereich mit fettlösenden Haushaltsmitteln von Fetten befreit werden.
5. Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf strukturierten Glasoberflächen (ausgenommen davon sind satinierte Gläser) oder Gläsern mit großen Schwankungen in der Glasdicke ist nur mit Auftrag einer Ausgleichsschicht zulässig.

6. Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf selbstreinigenden Beschichtungen ist unzulässig.
7. Beim Ausrichten der Glaselemente müssen die für den jeweiligen Beschlag vorgegebenen Spaltmaße beachtet werden. Die Spaltmaße müssen so eingestellt werden, dass ein Kontakt des Glases mit harten Werkstoffen (z.B. Glas, Metall, Beton) verhindert wird.
8. Es ist ein zwängungsfreier Einbau (ohne lokale Spannungsüberschreitung durch zu fest angezogene Schrauben) sicher zu stellen.

Wartung

Der Sitz und die Gängigkeit der Beschläge sowie die Justierung der Tür müssen regelmäßig kontrolliert werden. Insbesondere im Falle von hochfrequentierten Anlagen sollte die Prüfung von einem Fach- oder Installationsbetrieb erfolgen. Beschädigte Glaselemente (Abplatzungen und/oder Ausmuschelungen) müssen unverzüglich ausgetauscht werden!

Pflege allgemein

Die Oberflächen der Beschläge sind nicht wartungsfrei und sollten gemäß ihrer Ausführung gereinigt werden.

- Für metallische Oberflächen (Eloxaltöne, Edelstahl) bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuermittelanteil verwenden.
- Für lackierte Oberflächen bitte nur entsprechende lösemittelfreie Reiniger verwenden.
- Messing-Oberflächen (ohne Oberflächenschutz) müssen von Zeit zu Zeit mit geeignetem Pflegemittel behandelt werden, um ein Anlaufen zu vermeiden.

Bitte verwenden Sie unsere Zeichnungen DORMA-Glas „Das Detail“ zur praktischen Planung Ihrer Anlage.

Die Druckfarben der Oberflächen sind nicht 100% farbverbindlich. Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Erzeugnissen bzw. Materialien dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften oder einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarungen. Abbildungen zeigen z. T. Sonderausführungen, abweichend vom Standard-Lieferumfang.

Technische Änderungen vorbehalten.