

Maßtabelle zur Errechnung von Maßen bei Aluzargen - Umfassungszargen

Umfassungszargen - Profil 2.01a (abgerundet) "R"-Umfassungszarge / Profil 3.01a (eckige) "K"-Umfassungszarge

Glastürmaß - GM		benötigte Maße bei der Zarge				Info / Bestellhinweis zu den Glastüren:
		LiM	BRM	Nennmaß / Bestellmaß	ZFM	
584 mm	Breite	635 mm	625	610 mm	591 mm	zählt zu Maßenfertigungen
709 mm	Breite	760 mm	750 mm	735 mm	716 mm	Standard-Glasmaß
834 mm	Breite	885 mm	875 mm	860 mm	841 mm	Standard-Glasmaß
959 mm	Breite	1.010 mm	1.000 mm	985 mm	966 mm	Standard-Glasmaß
1.084 mm	Breite	1.135 mm	1.125 mm	1.110 mm	1.091 mm	zählt zu Sondermaßenfertigungen (auf Anfrage)
Glastürmaß - GM						
1.972 mm	Höhe	2.005 mm	2.000 mm	1.985 mm	1.983 mm	Standard-Glasmaß
2.097 mm	Höhe	2.130 mm	2.125 mm	2.110 mm	2.108 mm	Standard-Glasmaß

auf Grund individueller Öffnungsmaße des Durchganges bauseits ergeben sich die Maße nach Berechnung folgender Angaben:

Ihre Bausituation		ergeben Produktmaße			Info / Bestellhinweis zu den Glastüren:
		BRM Zarge	ZFM Zarge	Türmaß Glas	
Ihr LiM	in der Breite	LiM - 10 mm	LiM - 44 mm	LiM - 51 mm	zählen alle, wenn nicht Standard ergebend, zu den Maßenfertigungen
Ihr LiM	in der Höhe	LiM - 5 mm	LiM - 22 mm	LiM - 33 mm	

BEISPIEL:

Ihre Bausituation		ergeben Produktmaße		
		BRM Zarge	ZFM Zarge	Türmaß Glas
780 mm	in der Breite	770 mm	736 mm	729 mm
1975 mm	in der Höhe	1.970 mm	1.953 mm	1.942 mm

LiM = Lichte Maueröffnung | BRM = Bau-Richtmaß | ZFM = Zargenfalzmaß

Standard - Maße