



New Evo Vela Wood

Nuova cerniera a scomparsa
per porte in legno
New hideaway hinge for wooden doors





845E10

845E20

Nuova cerniera oleodinamica a scomparsa, per porte in legno con profili in battuta. La prima cerniera di Colcom completamente “nascosta” e adattabile ad ogni progetto su richiesta del cliente. Mantiene le consuete e garantite caratteristiche delle cerniere chiudiporta della serie Biloba Evo. Chiusura Oleodinamica. Personalizzabile per soddisfare ogni progetto specifico del cliente. La cerniera superiore si accompagna ed è abbinata a quella inferiore dedicata.

Caratteristiche

- **Regolazione della velocità di chiusura**
- **Misure minime di ingombro 25x25 mm**
- **Stop a 90°**
- **Personalizzabile su richiesta del cliente - OEM**

New hidden oildynamic doorcloser hinge, for framed wooden doors with a stop The first Colcom hinge which is completely hidden, and adaptable to every project upon customer request. It maintains the same features as the Biloba Evo series hinges. Hydraulic Closing. Customizable, in order to satisfy every specific project. The installation of the upper hinge is completed by the dedicated hidden lower hinge.

Features

- **Adjustability of the closing speed;**
- **Minimum dimensions 25x25 mm;**
- **Stop at 90°**
- **Customizable upon customer’s request – OEM.**



Dettagli tecnici

Technical details



107E42/47

Cerniera superiore con pileta e dispositivo frenante integrato.

Bisagra superior con punto de giro y dispositivo de freno integrado.

Upper hinge with pivot and integrated braking system.

Oberes Band mit Zapfen und integriertem Bremsmechanismus.

Charnière supérieure avec axe et système de fermeture intégré.



107E40

Con chiusura automatica a velocità preimpostata, non modificabile. Stop a 0° +90° -90°.

Con cierre automático con velocidad de cierre predeterminada, no modificable. Cerrojo a 0° +90° -90°.

With predetermined, non-modifiable automatic closing. Stop at 0° +90° -90°.

Mit Feststellung der Türschließgeschwindigkeit und voreingestellte Geschwindigkeit. Stop at 0° +90° -90°.

Avec système de fermeture intégré et vitesse pré réglée, non modifiable. Arrêt à 0°, +90° et -90°.



835E40



Per porte in legno in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Stop a +90° +180°. Profondità stipite da 30 a 50 mm.

Para puerta en madera con tope; regulación de velocidad de cierre de la puerta y control constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 180°. Stop a +90° +180°. Profundidad estipite entre 30 y 50 mm.

For wooden doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90° +180°. Jamb depth from 30 to 50 mm.

Für Holz Türen mit Anschlag Anschlagtüren, mit regulierbar Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +90° +180°. Pfostentiefe von 30 bis 50 mm.

Pour porte en bois à butée avec contrôle constant de la vitesse de fermeture : permet une ouverture de la porte jusqu'à 180°. Stop à +90° +180°. Profondeur du jambage de 30 à 50 mm.



845E10



Cerniera oleodinamica a terra a scomparsa. Per porte con frame in battuta. Velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura porta fino a 180°. Stop a +90°.

Bisagra hidráulica oculta de suelo. Para puertas batientes con marco. Velocidad de cierre ajustable y control de frenado constante; permite abertura de puerta hacia 180°. Stop a +90°.

Hidden bottom hydraulic hinge. For framed doors with a stop. Adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90°.

Einklappbares Bodenhydraulikband. Für Anschlagtüren mit Rahmen. Regulierbar Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung. Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +90°.

Charnière hydraulique inférieure rétractable. Pour portes avec encadrement à butée. Avec contrôle constant de la vitesse de fermeture; elle permet une ouverture de la porte jusqu'à 180°. Arrêt à +90°.



845E20

Cerniera superiore a scomparsa. Per porte con frame in battuta. Da abbinare con 845E10.

Bisagra superior oculta. Para puertas batientes con marco. Combinable con 845E10.

Hidden top hinge. For framed doors with a stop. To be matched with 845E10.

Einklappbares Oberband. Für Anschlagtüren mit Rahmen. Zur Kombination mit 845E10.

Charnière supérieure rétractable. Pour portes avec encadrement à butée.

Elle doit être assortie de l'art.845E10.



8060WD




Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta per porte in battuta. È creata per adattarsi a stipiti in legno secondo la normativa tedesca: DIN 18251 Classe 4. Stop a +90°.

Bisagra cierra puerta hidráulica con ajuste de velocidad de cierre de la puerta con tope. Se ha creado para encajar las jambas de madera según la legislación alemana: DIN 18251 Calse 4. Freno a 0°, +90°.

Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door with stop. It is born to suit to wooden jamb according to the German regulation: DIN 18251 Class 4. Stop at 0° +90°.

Hydraulikscharnier mit Einstellung der Türschließgeschwindigkeit bei Anschlagtüren. Sie ist für Innenanschlagtüren mit Holzrahmen gemäß deutschem Norm DIN 18251 Klasse 4 entstanden. Feststellung bei 0°+90°.

Charnière hydraulique avec réglage de la vitesse de fermeture du battant pour porte avec butée. Il est créé pour s'adapter aux jambages en bois selon la norme allemande: DIN 18251 classe 4. Arrêt à +90°.



Nueva OLEWOOD

Bisagras hidráulicas para puertas de madera

UNICA SLIM WOOD

Es la nueva bisagra hidráulica completamente escondida dentro de la puerta. El cierre de la puerta es automático. Tienes las mismas características garantizadas por la Biloba Unica, en solo 27 mm.

Proyectada para puertas de madera, puede utilizarse también en puertas con marco. Unica Slim Wood se vende en combinación con la bisagra superior (107E42/47). Eficiencia técnica e innovación en una única y exclusiva bisagra cierra puertas.

EVO WOOD

La primera bisagra con cierre ajustable y control constante de frenado, para todos los ángulos de apertura de la puerta hasta 180°. Disponible también con cierre automático, desde 90° a 0°. Control constante de frenado. Bisagra "libre" desde 90° a 180°. Provista de un amortiguador anti-desquiciamiento y equipada con un dispositivo de superpresión que evita la rotura en caso de empujones accidentales. Se instala a pared, a madera o con puertas con perfil y tope. Profundidad estípita entre 30 y 50 mm.

EVO VELA WOOD

Bisagra hidráulica escondida, para puertas de madera con marco y tope. La primera bisagra de Colcom completamente escondida dentro el perfil, y adaptable a cualquier proyecto, a petición. Mantiene las mismas características de las bisagras Biloba Evo. Cierrapuerta hidráulico. Personalizable para satisfacer cualquier proyecto específico. Velocidad de cierre regulable. Fermo a 90°. La aplicación de la bisagra superior se completa con la bisagra inferior dedicada.

8060WD

Pertenece a la familia de "Biloba" y pertenece al mismo principio de funcionamiento y patente. Es para puertas de interior con tope perimétrico y se ha creado para encajar las jambas de madera según la legislación alemana: DIN 18101.

Nouveau OLEWOOD

Charnière hydraulique pour portes en bois

UNICA SLIM WOOD

Est le nouveau ferme-porte hydraulique complètement caché. La porte est fermée automatiquement. Il maintient les caractéristiques habituelles et garanties des ferme-portes de la série Biloba Unica en seulement 27 mm d'épaisseur.

Né pour les portes en bois, peut être installé dans des portes avec des profils. Unica Slim Wood est vendu en combinaison avec la charnière supérieure (107E42/47). Efficacité technique, innovation dans une charnière de fermeture de porte unique et exclusive

EVO WOOD

La première charnière avec réglage et contrôle de la vitesse de fermeture, pour tout type d'angle jusqu'à 180°. Disponible également en version fermeture automatique de 90° à 0°, avec contrôle constant de la fermeture. Charnière libre de 90° à 180°. Munie d'un amortisseur anti-dégondage et équipée d'un dispositif de suppression qui permet d'éviter la rupture en cas de choc accidentel. Peut être installé au mur, sur bois ou profils avec stop. Profondeur de jambage de 30 à 50 mm.

EVO VELA WOOD

Charnière hydraulique rétractable pour portes en bois avec profil d'arrêt. La première charnière Colcom à « disparaître » complètement, adaptable à tous les projets et aux demandes spécifiques du client. Garde les caractéristiques éprouvées et garanties des charnières ferme-porte de la série Biloba Evo. Ferme-porte hydraulique. Personnalisable, elle s'adapte au projet spécifique du client. Réglage de la vitesse de fermeture. Arrêt à 90°. La charnière supérieure est accompagnée de la charnière inférieure adaptée.

8060WD

Est née de la famille Biloba et a le même fonctionnement et brevet. Elle pour portes intérieures avec butée périmétrale et elle s'adapte aux montants en bois selon la norme allemande DIN 18101.

Neues OLEWOOD

Scharnier hydraulische für Holztüren

UNICA SLIM WOOD

Ist der neue, komplett versteckte "hydraulische" Türschließer. Die Tür wird automatisch geschlossen.

Es bewahrt die gewohnten und garantierten Eigenschaften der Türschließer der Biloba Unica-Serie in nur 27 mm Stärke.

Geboren für Holztüren, kann in Türen mit Profilen eingebaut werden.

Unica Slim Wood wird in Kombination mit dem oberen Scharnier (107E42/47) verkauft. Technische Effizienz und Innovation in einem einzigartigen und exklusiven Türschließscharnier.

EVO WOOD

Das erste Hydraulikband mit einer regulierbaren Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung, für alle Öffnungswinkel der Tür bis 180°. Ebenfalls in der Automatik Version verfügbar von 90° bis 0°. Mit konstanter Bremskontrolle. Freilauf des Bandes vom 90° bis 180°. Das Band ist mit einer Dämpfung ausgestattet, die eine Aushebelung der Tür verhindert, sowie einen etwaigen Überdruck reguliert und somit Bruch durch eventuelle plötzliche Stöße kompensiert. Man kann es an der Wand, Holz oder auf Türen mit Rahmen installieren. Tiefe des Türpfosten von 30 bis 50 mm.

EVO VELA WOOD

Integrierte Hydrauliktürband-, für Holztüren mit Rahmenprofil und Anschlag. Das erstes Band von Colcom, das komplett versteckt ist. Auf Anfrage kann dieses Band Kunden- und Projektspezifisch gefertigt werden. Das Band verfügt über die Merkmale der Biloba Evo Bänder. Hydraulischer Türschließer. Anpassbar, um alle Projektansprüche zu erfüllen. Schließgeschwindigkeit ist einstellbar. 90° Feststellung. Das obere Band und das untere Band bilden das komplette System.

8060WD

Stammt aus der patentierten Biloba Serie und hat die gleichen Bewegungsfunktionen. Dieses Türband eignet sich für Innentüren in Holzzargen gemäß deutschem Standard DIN 18101.



We Build the Invisible

Colcom Group S.p.A.

Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289

Fax. (+39)0302534707

colcomgroup.it

Via degli Artigiani, n° 56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy

We Build the Invisible

