



Höhe von OK Duschtasse bis OK Glas (H)

OK Duschtasse bis Mitte Beschlag (DMB)

OK Glas bis Mitte Beschlag (GMB)

OK Duschtasse bis Mitte Griff (G)

Duschtassenhöhe

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____



Liefertermin _____


Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)






Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8850KU0-8

$X = 20$ mm




b) mit Dichtprofil 8852KU0-8

$X = 25$ mm




c) mit Dichtprofil 8856KU0-8

$X = 6$ mm




d) mit Dichtprofil 8857KU0-8

$X = 6$ mm



e) ohne Dichtprofil

$X = 3$ mm





Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8130ZN**

Dichtprofil an Beschlagseite: **ohne**



ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.