




Zur Anwendung mit:
8130ZN

Dichtprofil-Beschlagseite:
ohne

Winkel
zwischen Seitenteil
und Dachschräge (WSD)



Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____



Liefertermin _____


Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:


- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)






Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8856KU0-8
 X= 6 mm




b) mit Dichtprofil 8850KU0-8
 X= 20 mm




c) mit Dichtprofil 8852KU0-8
 X= 25 mm



d) mit Dichtprofil 8857KU0-8
 X= 6 mm



e) ohne Dichtprofil
 X= 3 mm





Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8130ZN**

Dichtprofil an Beschlagseite: **ohne**



ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.