

[SO 730]


[SO 7303]

Ganzglasduschsystem | Glass Shower System







Typ(e) 300 ü




Typ(e) 320 ü



Typ(e) 321 ü




Typ(e) 330 ü



Typ(e) 331 ü



Typ(e) 375 ü



Typ(e) 380 ü

SO 730 Design eckig | SO 7303 Design rund

Das Schiebetürsystem mit Feinheiten. Durch die Überlappung der Türflügel und Fixteile wird der filigrane Gesamteindruck nicht durch zusätzliche Dichtprofile beeinträchtigt. Der Schiebetürmechanismus ist durch die Konstruktion des oberen Rahmenprofils weitestgehend vor Spritzwasser geschützt und garantiert somit eine lange und

störungsfreie Lebensdauer. Die Schiebetürduschen der Produktfamilie SO 7303 / SO 730 sind zukünftig in zwei Designvarianten erhältlich: Beim System SO 7303 kommt ein abgerundetes Clipsprofil zum Einsatz. Das System SO 730 verwendet ein eckiges Clipsprofil am oberen Laufrahmenprofil.

SO 730 Design angular | SO 7303 Design round

The sliding door system with more than a little finesse. The overlap of the door elements and fixed panels ensures that the refined effect is not impaired by additional sealing profiles. The sliding door mechanism is optimally protected from water spray by the construction of the upper frame profile, guaranteeing a long and trouble-free life.

Sliding door showers of the SO 7303 / SO 730 series offer two styling variants: the SO 7303 system featuring a rounded clip profile, and the SO 730 system with its angular clip profile on the top track frame section.



Beschlag
Zwei Laufwagen halten und führen jeden Türflügel

Fitting
Each door is guided and held in place by two slide units



SO 730 TYP(E) 320 Ü

| | | STANDARD | AUF ANFRAGE ON REQUEST |
|---|---|---------------|---------------------------|
| Glasdicke (mm) | Fixteile - Fixed panels | 8 | |
| Glass thickness (mm) | Plane Türgläser - Flat door panels | 8 | |
| Max. Türgewicht (kg) | | 30 | |
| Max. door weight (kg) | | 30 | |
| Verstellmöglichkeit⁽¹⁾ (mm) | Seitenteilaufnahme - Side element holder | +8 / -8 | |
| Adjustability⁽¹⁾ (mm) | | | |
| Verwendete Beschlagtechnik | Laufwagen klemmen Türglas und laufen im Laufrahmenprofil | | |
| Fitting type | Slide unit clamps door panel and runs in a slide frame profil | | |
| Materialien | Beschläge - Fittings | LM/MS - LM/BR | |
| Materials | Profile - Profiles | LM | |
| Verfügbare Türsysteme | Typ(e) 3nn: Schiebetür - Sliding door | ■ | |
| Available door types | | | |
| Verfügbare Anwendungen | Nischendusche - Niche shower | ■ | |
| Available configurations | Eckdusche - Corner shower | ■ | |
| | In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub | ■ | |
| | U-Kabine - U-shaped shower | | ■ |
| Verfügbare Oberflächen | Beschichtet - Powder-coated RALXXXX | ■ | |
| Available finishes | Silberfarbig EV1 eloxiert - silver anodized EV1 | ■ | |
| | Chrom glänzend - Chrome brilliant | ■ | |
| | Weitere Oberflächen - Special finishes | | ■ |
| Bemerkungen | SO 7303 mit rundem Clipsprofil. SO 730 mit eckigem Clipsprofil. | | |
| Remarks | Fixteile und Türgläser überlappen um ca. 40 mm. SO 7303 with round clip profile. SO 730 with angular clip profile. Fixed panels and door panels overlap by approx. 40 mm. | | |

⁽¹⁾ „+“ Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob

„-“ Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall

gral

Eine Marke der DORMA Gruppe
A DORMA Group Trademark

DORMA-Glas GmbH
Vertrieb Sanitär
Postfach 3268
Max-Planck-Straße 33–45
D-32107 Bad Salzuflen
Tel. +49 5222 924-0
Fax +49 5222 21009
www.gral-systeme.de
www.dorma.de